

Ficha técnica

Adhesivo Porcelánicos Blanco

Adhesivos · 20 kg

**A**

ADHESIVOS

ADHESIVO PORCELÁNICOS BLANCO

Color: Blanco

20 KG

CONTENIDO NETO

ADH-POR-BLA-020

LOTE: _____ FECHA: _____



FT / FDS

MASCRO

mascro.com.mx

ARTE PRELIMINAR · SACO

DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR

Propuesta de desarrollo. Prestaciones y seguridad pendientes de validación.

La identidad comercial se adapta a MASCRO. Se conservan los datos técnicos y las observaciones pendientes del documento de origen.

Información digital y presentación

Identificación

Adhesivo Porcelánicos Blanco · Adhesivos · Fase 1. Presentación: 20 kg.

Productos cubiertos

ADH-POR-BLA-020 · Blanco · 20 kg

<https://mascro.com.mx/productos/adhesivo-porcelanicos-blanco/>

Control de identidad

Código de barras provisional de referencia: 111111111111. No es un GTIN asignado ni debe utilizarse para identificar o vender el producto. Razón social, domicilio y teléfonos: pendientes, igual que los demás borradores.



Descripción y aplicaciones previstas

Descripción

Mezcla seca de cemento blanco, cargas minerales y aditivos para desarrollar una solución de colocación de recubrimientos. El tipo de pieza, absorción, soporte y condiciones de servicio deben confirmarse mediante ensayos del producto específico.

Selección del producto

Confirmar compatibilidad con el sustrato, preparación superficial, espesor o consumo del sistema y condiciones ambientales. No extrapolar resultados de otros productos MASCRO o de la competencia.

Base documental

Fórmula existente del Excel: FML-005. No se encontró una ficha histórica inequívoca para este SKU pendiente; se redacta una propuesta nueva. No se trasladan datos de desempeño de otro producto.

Preparación y controles de aplicación

Preparación

Realizar primero una prueba representativa del sustrato y del sistema completo. Registrar identificación del lote, temperatura, proporciones de preparación, equipo, tiempo y resultado. No modificar las proporciones ni añadir componentes sin revisión técnica.

Mezclado de ensayo

Utilizar agua limpia y un recipiente sin contaminantes. La cantidad de agua, reposo, tiempo abierto y vida de mezcla se determinarán para esta formulación; no usar la dosificación de otro adhesivo o boquilla.

Criterios de aceptación

La apariencia o una mezcla uniforme no demuestran adherencia, impermeabilidad, estabilidad o duración. Los criterios cuantitativos se establecen antes del ensayo y se registran en PLM.

Especificaciones por validar

Agua de mezclado y consistencia

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Tiempo abierto y vida de mezcla

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Adherencia y compatibilidad con recubrimientos

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Consumo, curado y condiciones de servicio

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Presentación y conservación

20 kg. Conservar el envase cerrado, protegido de contaminación y de condiciones que alteren su contenido. La vida de almacenamiento debe establecerse mediante estabilidad del producto y compatibilidad del empaque.

Certificaciones y garantía

No se publican certificaciones ni clases de desempeño no sustentadas. Este borrador no libera el producto para venta o aplicación definitiva.