

Ficha de datos de seguridad

AUTONIVELANTE CAPA GRUESA DE 3MM A 40MM ALTA RESISTENCIA

Nivelantes y autonivelantes / 20 kg



N

NIVELANTES Y AUTONIVELANTES

AUTONIVELANTE CAPA GRUESA DE 3MM A 40MM ALTA RESISTENCIA

Color: Gris

20 KG

CONTENIDO NETO

NIV-ANC-GRI-020

LOTE: _____ FECHA: _____



FT / FDS

MASCRO

mascro.com.mx

ARTE PRELIMINAR - SACO

Información preliminar. No es una ficha definitiva ni una instrucción de uso autorizada.

Información de seguridad

Referencia conservada: NOM-018-STPS-2015 y GHS ONU (7.ª edición). Datos oficiales de identificación y contacto pendientes.

MASCRO S.A. DE C.V. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS)

Nombre del producto: AUTONIVELANTE CAPA GRUESA DE 3MM A 40MM ALTA RESISTENCIA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: AUTONIVELANTE CAPA GRUESA DE 3MM A 40MM ALTA RESISTENCIA
Uso recomendado: mortero autonivelante de base cementicia para interiores. Fabricante: MASCRO S.A. DE C.V.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación GHS: Skin Irrit. 2 – Irrita la piel. Eye Dam. 1 – Causa lesiones oculares graves. STOT SE 3 – Puede irritar las vías respiratorias.

Palabra de advertencia: PELIGRO

Pictogramas GHS: consultar los símbolos reproducidos al final de esta FDS.

Frases H (Peligro): H315: Provoca irritación cutánea. H318: Provoca lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias.

Frases P (Precaución): P261: Evitar respirar el polvo. P280: Usar guantes, protección ocular y mascarilla. P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos, enjuagar con agua durante varios minutos y consultar al médico.

PENDIENTE DE CONCILIACIÓN: El original muestra agua de 18–19 % en el gráfico y 19–21 % en la tabla. Dosificación pendiente de conciliación.

Información de seguridad

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente principal	Concentración	Clasificación GHS	Observaciones técnicas
Cemento Portland	35 – 45 %	Eye Dam. 1 (H318) / Skin Irrit. 2 (H315)	Proporciona resistencia y cohesión al
Áridos silíceos de granulometría controlada	45 – 55 %	No clasificado	Material inerte de soporte.
Aditivos minerales y plastificantes	2 – 5 %	No clasificado	Mejora la trabajabilidad y la fluidez del
Resinas poliméricas en polvo	1 – 3 %	No clasificado	Aumenta la adherencia y la flexibilidad del
Humedad residual	< 1 %	No aplica	Derivada del proceso de fabricación.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón. Retirar ropa contaminada. Contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Consultar al médico si persiste la irritación. Inhalación: Trasladar al aire fresco; si se presentan molestias respiratorias, buscar atención médica. Ingestión: No inducir el vómito; enjuagar la boca y acudir al médico. Síntomas y efectos: Irritación leve en piel u ojos. Atención sintomática recomendada.

5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación: No inflamable. Medios de extinción adecuados: Agua, CO₂, polvo químico seco o espuma. Riesgos específicos: Ninguno conocido. Equipos de protección especial: Usar equipo de respiración autónoma y ropa de protección en caso de incendio cercano.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, mascarilla y gafas protectoras. Evitar la generación de polvo. Recoger en seco y colocar en contenedores cerrados para disposición adecuada según la normativa local.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Evitar la exposición prolongada al polvo. No respirar las partículas. Manipular en áreas bien ventiladas. Almacenar en lugar seco y fresco, protegido de la humedad. Mantener los envases bien cerrados. No ingerir alimentos y bebidas en el area de trabajo.

Información de seguridad (continuación)

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Límite de exposición (NOM-010-STPS): Cemento Portland Gris (CAS: 65997-15-1): 1 mg/m³ (polvo respirable); corto plazo 30 mg/m³. Cemento Portland Blanco (CAS: 65997-16-2): 1 mg/m³ (polvo respirable); corto plazo 30 mg/m³. Equipo de protección personal: Protección respiratoria: mascarilla recomendable EN149. Protección ocular: gafas ajustadas. Protección cutánea: guantes de nitrilo o PVC. Higiene industrial: Lavar las manos y la piel expuesta después de la manipulación.

Información de seguridad

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor
Estado físico	Polvo
Color	Gris
Olor	Característico
pH (dispersión acuosa al 10%)	12.5
Densidad aparente	1.45 g/cm³
Punto de inflamación	No aplicable
Punto de ebullición	No disponible
Punto de fusión	No disponible
Solubilidad	Parcial en agua
Viscosidad	No aplicable
Temperatura de descomposición	> 1200 °C
Presión de vapor	No disponible
Densidad relativa	No disponible
Hidrosolubilidad	Moderada
Inflamabilidad	No inflamable
Límite inferior/superior de explosividad	No aplicable
Coefficiente de partición n-octanol/agua	No disponible
Temperatura de autoignición	No aplicable

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Información de seguridad (continuación)

Producto estable bajo condiciones normales de almacenamiento.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Informacion sobre los efectos toxicologicos. Contiene cemento evitar el contacto con ojos y piel. Informacion toxicologica relativa a la mezcla:

Efecto o categoría	Evaluación / Resultado	Comentarios técnicos
No presenta efectos adversos agudos		
Toxicidad aguda	No clasificado	
conocidos.		
Irritación cutánea	Categoría 2 (H315)	Puede causar enrojecimiento o resequedad leve.
El contacto directo con la mezcla húmeda puede		
Lesión ocular grave	Categoría 1 (H318)	
generar irritación ocular seria.		
Sensibilización cutánea	No clasificado	No contiene agentes sensibilizantes conocidos.
Mutagenicidad en células germinales	No clasificado	No se conocen efectos mutagénicos.
No contiene componentes reconocidos como		
Carcinogenicidad	No clasificado	
cancerígenos.		
No se han observado efectos sobre la fertilidad		
Toxicidad para la reproducción	No clasificado	
o el desarrollo.		
Puede causar irritación respiratoria temporal		
STOT (exposición única)	Categoría 3 (H335)	

Información de seguridad (continuación)

por exposición al polvo.

No se conocen efectos por exposición

STOT (exposición repetida)	No clasificado
----------------------------	----------------

prolongada.

Peligro por aspiración	No aplicable	El producto no es líquido.
------------------------	--------------	----------------------------

Información de seguridad

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se considera peligroso para el medio ambiente en condiciones normales de uso. Evitar descargas al suelo, drenajes o cuerpos de agua. El endurecimiento del material puede aumentar el pH del agua.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Disponer del material seco como residuo de construcción no peligroso conforme a las normativas locales y ambientales vigentes. No verter al sistema de alcantarillado.

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte. Número ONU : No disponible Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas : No disponible Clase(s) de peligro para el transporte : No disponible Grupo de embalaje Carretera y Ferrocarril (ADR-RID) :No disponible Aire (IATA) : No disponible Mar (IMDG) : No disponible Peligros para el medio ambiente Agente contaminante del mar: No Contaminante ambiental: No disponible Precauciones particulares para los usuarios : No disponible Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC : No disponible

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente aplicables al producto Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada conforme a los lineamientos del Sistema Globalmente Armonizado para la Clasificación y el Etiquetado de Productos Químicos (GHS), séptima edición revisada

16. OTRA INFORMACIÓN

Código Descripción H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. Código Clase y categoría de peligro Descripción 3.2/2 Skin Irrit. 2 Irritación cutánea, Categoría 2 3.3/1 Eye Dam. 1 Lesiones oculares graves, Categoría 1 3.4.2/1B Skin Sens. 1B Sensibilización cutánea, Categoría 1B

Información de seguridad

Este documento ha sido preparado por una persona competente que ha recibido un entrenamiento adecuado
Principales fuentes bibliográficas:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold
Indicar bibliografía adicional consultada

La información aquí detallada se basa en nuestros conocimientos hasta la fecha señalada arriba. Se refiere exclusivamente al producto indicado y no constituye garantía de cualidades particulares. El usuario debe asegurarse de la idoneidad y exactitud de dicha información en relación al uso específico que debe hacer del producto.

Esta ficha anula y sustituye toda edición precedente.

Explicación de las abreviaturas y acrónimos usados en la ficha de datos de seguridad:

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera. RID: Normas relativas al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril. IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas. IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional. IATA-DGR: Normas aplicadas a las mercancías peligrosas por la "Asociación de Transporte Aéreo Internacional" (IATA). ICAO: Organización de la Aviación Civil Internacional. ICAO-TI: Instrucciones Técnicas de la "Organización de la Aviación Civil Internacional" (OACI). GHS: Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos. CLP: Clasificación, etiquetado, embalaje. EINECS: Catálogo Europeo de Sustancias Químicas Comercializadas. INCI: Nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos. CAS: Chemical Abstracts Service (de la American Chemical Society). GefStoffVO: Ordenanza sobre sustancias peligrosas, Alemania. LC50: Concentración letal para el 50% de la población expuesta. LD50: Dosis letal para el 50% de la población expuesta. DNEL: Nivel sin efecto derivado. PNEC: Concentración prevista sin efecto. TLV: Valor límite del umbral. TWATLV: Valor límite del umbral para el tiempo medio ponderado de 8 horas por día (Estándar ACGIH). STEL: Nivel de exposición de corta duración. STOT: Toxicidad específica en determinados órganos. WGK: Clase de peligro para las aguas (Alemania). KSt: Coeficiente de explosión.

MASCRO S.A. DE C.V.

Pendientes de la revisión documental

Este borrador conserva los datos técnicos y de seguridad del documento fuente de cada producto. No acredita ensayos, certificaciones ni cumplimiento definitivo. Antes de emitir la versión oficial se deben confirmar la identificación de MASCRO, el contacto y teléfono de emergencia, la composición real y la clasificación de peligros, así como su coherencia entre las secciones 2, 3, 8, 11 y 16.

En los originales cementicios aparecen referencias distintas de CAS para el cemento blanco y menciones de H317 que deben conciliarse con la sección 2. Se conserva el antecedente identificado; la clasificación definitiva se confirmará con la fórmula y las FDS de las materias primas.

El original muestra agua de 18–19 % en el gráfico y 19–21 % en la tabla. Dosificación pendiente de conciliación.

Pictogramas del documento fuente

Símbolos conservados para revisión de la clasificación

GHS05 · Corrosión / lesiones oculares graves



GHS07 · Irritación



La selección y el etiquetado definitivos se confirmarán con la composición real. Esta reproducción gráfica no equivale a una clasificación aprobada.