

Ficha técnica

Carbonato De Calcio Malla 100

Carbonatos · 25 kg · Supersaco de 1,000 kg bajo pedido

**C**

CARBONATOS

CARBONATO DE CALCIO MALLA 100

Color: Blanco

25 KG

CONTENIDO NETO

CAR-M100-BLA-025

LOTE: _____ FECHA: _____



FT / FDS

MASCRO

mascro.com.mx

ARTE PRELIMINAR · SACO

DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR

Propuesta de desarrollo. Prestaciones y seguridad pendientes de validación.

La identidad comercial se adapta a MASCRO. Se conservan los datos técnicos y las observaciones pendientes del documento de origen.

Información digital y presentación

Identificación

Carbonato De Calcio Malla 100 · Carbonatos · Fase 1. Presentación: 25 kg · Supersaco de 1,000 kg bajo pedido.

Productos cubiertos

CAR-M100-BLA-025 · Blanco · 25 kg CAR-M100-BLA-1000 · Blanco · 1000 kg

<https://mascro.com.mx/productos/carbonato-de-calcio-malla-100/>

Control de identidad

Código de barras provisional de referencia: 111111111111. No es un GTIN asignado ni debe utilizarse para identificar o vender el producto. Razón social, domicilio y teléfonos: pendientes, igual que los demás borradores.



Descripción y aplicaciones previstas

Descripción

Carbonato de calcio natural clasificado para uso como carga mineral en formulaciones industriales. El número de malla identifica la presentación comercial; la granulometría real, pureza, blancura y humedad requieren un certificado de análisis.

Selección del producto

Confirmar compatibilidad con el sustrato, preparación superficial, espesor o consumo del sistema y condiciones ambientales. No extrapolar resultados de otros productos MASCRO o de la competencia.

Base documental

Desarrollo preliminar MASCRO R03. No se encontró una ficha histórica inequívoca para este SKU pendiente; se redacta una propuesta nueva. No se trasladan datos de desempeño de otro producto.

Preparación y controles de aplicación

Preparación

Realizar primero una prueba representativa del sustrato y del sistema completo. Registrar identificación del lote, temperatura, proporciones de preparación, equipo, tiempo y resultado. No modificar las proporciones ni añadir componentes sin revisión técnica.

Incorporación

Mantener trazabilidad de la procedencia mineral. Incorporar bajo extracción localizada para controlar polvo; verificar compatibilidad y dispersión en la formulación receptora.

Criterios de aceptación

La apariencia o una mezcla uniforme no demuestran adherencia, impermeabilidad, estabilidad o duración. Los criterios cuantitativos se establecen antes del ensayo y se registran en PLM.

Especificaciones por validar

Granulometría y residuo por tamiz

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Contenido de CaCO_3 , sílice cristalina e impurezas

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Blancura, humedad y absorción de aceite

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Presentación y conservación

25 kg · Supersaco de 1,000 kg bajo pedido. Conservar el envase cerrado, protegido de contaminación y de condiciones que alteren su contenido. La vida de almacenamiento debe establecerse mediante estabilidad del producto y compatibilidad del empaque.

Certificaciones y garantía

No se publican certificaciones ni clases de desempeño no sustentadas. Este borrador no libera el producto para venta o aplicación definitiva.