

Ficha técnica

Pintura acrílica exterior

Pinturas · 19 L

**P**

PINTURAS

PINTURA ACRÍLICA EXTERIOR

Color: Color por definir

19 L

CONTENIDO NETO

PIN-EXT-CLR-019

LOTE: _____ FECHA: _____



FT / FDS

MASCRO

mascro.com.mx

ARTE PRELIMINAR · CUBETA

DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR

Propuesta de desarrollo. Prestaciones y seguridad pendientes de validación.

La identidad comercial se adapta a MASCRO. Se conservan los datos técnicos y las observaciones pendientes del documento de origen.

Información digital y presentación

Identificación

Pintura acrílica exterior · Pinturas · Fase 2. Presentación: 19 L.

Productos cubiertos

PIN-EXT-CLR-019 · Color por definir · 19 L

<https://mascro.com.mx/productos/pintura-acrilica-exterior/>

Control de identidad

Código de barras provisional de referencia: 111111111111. No es un GTIN asignado ni debe utilizarse para identificar o vender el producto. Razón social, domicilio y teléfonos: pendientes, igual que los demás borradores.



Descripción y aplicaciones previstas

Descripción

Proyecto de pintura base agua para superficies arquitectónicas exteriores. Se prepara una base blanca de ensayo. Los colores comerciales tendrán SKU propios; este documento no constituye una carta de colores aprobada.

Selección del producto

Confirmar compatibilidad con el sustrato, preparación superficial, espesor o consumo del sistema y condiciones ambientales. No extrapolar resultados de otros productos MASCRO o de la competencia.

Base documental

Desarrollo preliminar MASCRO R03. No se encontró una ficha histórica inequívoca para este SKU pendiente; se redacta una propuesta nueva. No se trasladan datos de desempeño de otro producto.

Preparación y controles de aplicación

Preparación

Realizar primero una prueba representativa del sustrato y del sistema completo. Registrar identificación del lote, temperatura, proporciones de preparación, equipo, tiempo y resultado. No modificar las proporciones ni añadir componentes sin revisión técnica.

Aplicación de ensayo

Homogeneizar y evaluar el método de aplicación sobre una muestra del soporte. Definir dilución, espesor, manos y tiempo entre aplicaciones mediante ensayos. No establecer rendimiento ni secado como valores definitivos.

Criterios de aceptación

La apariencia o una mezcla uniforme no demuestran adherencia, impermeabilidad, estabilidad o duración. Los criterios cuantitativos se establecen antes del ensayo y se registran en PLM.

Especificaciones por validar

Sólidos del ligante y PVC/CPVC

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

pH, viscosidad y estabilidad

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Poder cubriente, lavabilidad y adherencia

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Densidad y rendimiento por película aplicada

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Presentación y conservación

19 L. Conservar el envase cerrado, protegido de contaminación y de condiciones que alteren su contenido. La vida de almacenamiento debe establecerse mediante estabilidad del producto y compatibilidad del empaque.

Certificaciones y garantía

No se publican certificaciones ni clases de desempeño no sustentadas. Este borrador no libera el producto para venta o aplicación definitiva.