

Ficha técnica

RED & MIX NORMAL BLANCO / INTERIOR

Pastas / 22 kg

**R**

PASTAS

**RED & MIX NORMAL BLANCO /
INTERIOR**

Color: Blanco

22 KG

CONTENIDO NETO

PAS-RMX-BLA-022

LOTE: _____ FECHA: _____



FT / FDS

MASCRO

mascro.com.mx

ARTE PRELIMINAR · CAJA

DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR

Información preliminar. No es una ficha definitiva ni una instrucción de uso autorizada.

La identidad comercial se adapta a MASCRO. Se conservan los datos técnicos y las observaciones pendientes del documento de origen.

Información digital y control del borrador

RED & MIX NORMAL BLANCO / INTERIOR

Presentación acordada: 22 kg · Color: Blanco

SKU: PAS-RMX-BLA-022

Consulta digital y descargas

Escanea para abrir la página del producto y consultar sus PDF y flipbooks.

<https://mascro.com.mx/productos/red-mix-normal-blanco-interior/>

Alcance de esta revisión

Se contrastó el contenido con las mesas de trabajo de los archivos originales primera y segunda parte. Se corrigieron los datos heredados de otros productos y se actualizó la presentación comercial. La razón social, domicilio, teléfonos, formulación final y validación de desempeño siguen pendientes de confirmación. Las referencias normativas de los originales se conservan para esta revisión.



Características y aplicaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mascro Compuesto Multiusos Red & Mix es una pasta blanca monocomponente, lista para usar, formulada con cargas minerales finamente seleccionadas, resinas vinílicas y aditivos especiales que le otorgan gran adherencia, alta plasticidad y un acabado fino y uniforme. Está diseñada para el tratamiento de juntas, resanes y acabados sobre paneles de yeso en interiores. Su consistencia cremosa facilita la aplicación con espátula o llana, permitiendo extender capas delgadas con excelente cubrimiento. Presenta baja retracción, tiempos controlados de secado y una adherencia superior a los paneles de yeso y cintas de refuerzo. Una vez seca, puede lijarse fácilmente para obtener una superficie lisa y homogénea, lista para pintura o recubrimiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Diseñado para el tratamiento de juntas y resane de paneles de yeso, cubriendo uniones, tornillos, rebordes, esquinas y grietas. Ideal como capa base en muros interiores antes del acabado final. Recomendado para: • Resane de orificios y uniones en sistemas ligeros. • Nivelación y acabado de superficies interiores lisas. • Cubrimiento de esquineros, rebordes y detalles decorativos. No debe aplicarse en exteriores, sobre superficies húmedas ni en capas mayores a 2 mm. Puede aplicarse en múltiples capas delgadas hasta lograr el acabado deseado. En superficies con alta absorción se recomienda aplicar previamente un sellador

Procedimiento e identidad

Preparación del sustrato: Asegurar que los paneles estén correctamente fijados, con uniones limpias, secas y libres de polvo o grasa. Retirar cualquier material suelto. Los tornillos deben estar hundidos ligeramente respecto al nivel del panel.

Preparación de la mezcla: Mascro Red & Mix viene listo para usar. Si se requiere ajustar la consistencia, añadir pequeñas cantidades de agua limpia sin exceder el 2% del peso total. Mezclar manualmente o con batidor de bajas revoluciones hasta obtener una pasta homogénea y cremosa.

Aplicación: 1. Aplicar una capa delgada de aproximadamente 1 mm de espesor y 10 cm de ancho sobre la junta, y colocar la cinta de refuerzo, presionando para eliminar burbujas. 2. Dejar secar completamente y aplicar una segunda capa de 15 cm de ancho, desvaneciendo los bordes. 3. Una vez seca, lijar suavemente con lija fina. 4. Aplicar una tercera capa de 25 cm de ancho, extendiendo hacia los bordes para lograr una superficie continua y nivelada. 5. Cubrir tornillos, rebordes y esquinas con capas sucesivas delgadas, desvaneciendo los bordes.

Curado y acabado: Permitir que cada capa seque completamente antes de aplicar la siguiente. En condiciones normales (+23 °C, 50 % H.R.), el secado ocurre en 20 a 40 minutos por capa. Una vez seco, lijar con lija fina ligeramente humedecida para reducir el polvo y obtener un acabado suave. Antes de pintar, aplicar una capa selladora

Consumo: Aprox. 0.59 kg/m². **Temperatura de aplicación:** +10 °C a +35 °C. **Presentación:** Caja con bolsa interior de 22 kg **Almacenamiento:** 6 meses en su envase original, en lugar fresco y seco, protegido del sol y la humedad.

Propiedad	Valor Característico
Consistencia	Pasta cremosa lista para usar
Color	Blanco
Base química	Emulsión acrílica en dispersión acuosa
Densidad	1.70 ± 0.05 g/cm ³
Contenido de sólidos	≈ 70 %
pH	7 – 8
Viscosidad	Alta, estable
Vida útil del producto	12 meses en envase cerrado
Presentación	Caja con bolsa interior de 22 kg

Procedimiento e identidad (continuación)

Almacenamiento	Lugar fresco, seco y protegido del sol directo y
----------------	--

Datos técnicos

Condición / Propiedad	Valor
Temperatura de aplicación	+5 °C a +35 °C
Espesor de aplicación por capa	0.5 – 3 mm
Tiempo de secado al tacto	1 – 2 horas
Tiempo para segunda capa	4 – 6 horas
Secado total antes de lijar	12 – 24 horas (dependiendo del espesor)
Consumo aproximado	0.5 – 1.0 kg/m ² (según uso y superficie)
Lijado	Con lija de grano fino (150 – 220)
Adherencia al sustrato	≥ 0.5 N/mm ²
Flexibilidad del recubrimiento	Alta, sin fisuras
Retracción al secar	Mínima (< 0.5 %)
Compatibilidad con pinturas y selladores	Excelente
Resistencia al amarillamiento	Alta
Contenido de COV	< 10 g/L
Uso recomendado	Interior / exterior bajo techo