

Ficha técnica

Slurry seco alta blancura

Slurry industrial · 1000 kg

**S**

SLURRY INDUSTRIAL

SLURRY SECO ALTA BLANCURA

Color: Blanco

1000 KG

CONTENIDO NETO

SLR-WHT-BLA-1000

LOTE: _____ FECHA: _____



FT / FDS

MASCRO

mascro.com.mx

ARTE PRELIMINAR · SUPERSACO

DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR

Propuesta de desarrollo. Prestaciones y seguridad pendientes de validación.

La identidad comercial se adapta a MASCRO. Se conservan los datos técnicos y las observaciones pendientes del documento de origen.

Información digital y presentación

Identificación

Slurry seco alta blancura · Slurry industrial · Fase 2. Presentación: 1000 kg.

Productos cubiertos

SLR-WHT-BLA-1000 · Blanco · 1000 kg

<https://mascro.com.mx/productos/slurry-seco-alta-blancura/>

Control de identidad

Código de barras provisional de referencia: 111111111111. No es un GTIN asignado ni debe utilizarse para identificar o vender el producto. Razón social, domicilio y teléfonos: pendientes, igual que los demás borradores.



Descripción y aplicaciones previstas

Descripción

Premezcla mineral seca para fabricantes de pinturas. Se incorpora a un sistema de dispersión acuosa diseñado por el cliente. Es una materia prima de formulación y no una pintura lista para aplicar.

Selección del producto

Confirmar compatibilidad con el sustrato, preparación superficial, espesor o consumo del sistema y condiciones ambientales. No extrapolar resultados de otros productos MASCRO o de la competencia.

Base documental

Desarrollo preliminar MASCRO R03. No se encontró una ficha histórica inequívoca para este SKU pendiente; se redacta una propuesta nueva. No se trasladan datos de desempeño de otro producto.

Preparación y controles de aplicación

Preparación

Realizar primero una prueba representativa del sustrato y del sistema completo. Registrar identificación del lote, temperatura, proporciones de preparación, equipo, tiempo y resultado. No modificar las proporciones ni añadir componentes sin revisión técnica.

Dispersión de ensayo

Incorporar el polvo gradualmente al sistema acuoso con captación de polvo. Evaluar diferentes contenidos de sólidos y registrar viscosidad, espuma y sedimento. El ligante, agua, preservación y aditivos del producto final se ajustan por el formulador.

Criterios de aceptación

La apariencia o una mezcla uniforme no demuestran adherencia, impermeabilidad, estabilidad o duración. Los criterios cuantitativos se establecen antes del ensayo y se registran en PLM.

Especificaciones por validar

Humedad y fluidez del polvo

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Dispersión, espuma y sedimento

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Viscosidad a diferentes sólidos

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Compatibilidad con ligantes de pintura y almacenamiento

Valor y método de ensayo: pendientes de validación.

Presentación y conservación

1000 kg. Conservar el envase cerrado, protegido de contaminación y de condiciones que alteren su contenido. La vida de almacenamiento debe establecerse mediante estabilidad del producto y compatibilidad del empaque.

Certificaciones y garantía

No se publican certificaciones ni clases de desempeño no sustentadas. Este borrador no libera el producto para venta o aplicación definitiva.